

## BELINKA - lazurovací laky pro vnitřní i venkovní použití

NÁZEV ZBOŽÍ	OBJEM	POZNÁMKA	MJ	CENA bez DPH
<b>SLABOVRSTVÉ LAZURY tvořící matný povrch</b>				
Belinka LASUR	0,75L	ODSTÍN: bezbarvý, borovice, modřín, buk, ořech, mahagon, teak, palisandr. Spotřeba: 1 litr pokryje 10 - 12 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry.	ks	260
Belinka LASUR	2,5L		ks	798

<b>SILNOVRSTVÉ LAZURY tvořící lesklý povrch</b>				
Belinka TOPLASUR - UV PLUS	0,75L	ODSTÍN: bezbarvý, borovice, modřín, buk, ořech, mahagon, teak, palisandr. Spotřeba: 1 litr pokryje 8 - 10 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry.	ks	314
Belinka TOPLASUR - UV PLUS	2,5L		ks	965
Belinka TOPLASUR - UV PLUS *	5L		ks	1706
Belinka TOPLASUR - UV PLUS *	10L		ks	3175

### BELINKA

Belinka Base	0,75L	ODSTÍN: bezbarvý. <b>SPOTŘEBA:</b> 1 litr pokryje 5 - 10 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě, doporučen 1 nátěr.	ks	270
Belinka Base	2,5L		ks	825
Belinka Base *	5L		ks	1445
Belinka Base *	10L		ks	2699
Ředidlo syntetické Colorlak S6006	0,7L		ks	97

## Lazurovací laky IMPRANAL pro vnitřní i venkovní použití

<b>BEZBARVÉ LAZURY</b>				
IMPRANAL lazurovací lak slabovrstvý, bezbarvý	0,6L	ODSTÍN: bezbarvý. Spotřeba: 1 litr pokryje 12 - 16 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry.	ks	103
IMPRANAL lazurovací lak slabovrstvý, bezbarvý	2,2L		ks	317
IMPRANAL PROFI -silnovrstvý (lesk)-bezbarvý	0,6L	ODSTÍN: bezbarvý	ks	172
IMPRANAL PROFI -silnovrstvý (lesk)-bezbarvý	2,2L		ks	511
Spotřeba: 1 litr pokryje 12 - 16 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry				

<b>SLABOVRSTVÉ LAZURY tvořící matný povrch</b>				
IMPRANAL lazurovací lak slabovrstvý	0,75L	ODSTÍN: pinie, dub, dub antik, dub zlatý, kaštan, ořech, mahagon, teak, palisandr	ks	155
IMPRANAL lazurovací lak slabovrstvý	2,5L		ks	450
Spotřeba: 1 litr pokryje 12 - 16 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry				

<b>SILNOVRSTVÉ LAZURY tvořící lesklý povrch</b>				
IMPRANAL PROFI - silnovrstvý	0,75L	ODSTÍN: pinie, dub, dub antik, dub zlatý, kaštan, ořech, mahagon, teak, palisandr	ks	220
IMPRANAL PROFI - silnovrstvý	2,5L		ks	630
Spotřeba: 1 litr pokryje 12 - 16 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry				

ceny uvedeny bez DPH ; \*pouze na objednávku

## HERBOL - lazurovací laky pro venkovní použití, různé odstíny

NÁZEV ZBOŽÍ	OBJEM	POZNÁMKA	MJ	CENA bez DPH
<b>LAZURY tvořící polomatný povrch</b>				
HERBOL - Offenporig Pro-Décor	0,75L	ODSTÍN: pinie, jasan, světlý dub, vlašský ořech, mahagon, kaštan, ořech, palisandr. Spotřeba: 0,75 l pokryje 10 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě, jsou doporučeny 3 nátěry.	ks	381
HERBOL - Offenporig Pro-Décor	2,5L		ks	1178
HERBOL - Offenporig Pro-Décor *	5L		ks	2066
<b>BÁZE - základní impregnace</b>				
HERBOL - Bläueschutzgrund	0,75L	ODSTÍN: bezbarvý. Spotřeba: 140 ml pokryje 1 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě.	ks	355
HERBOL - Bläueschutzgrund	2,5L		ks	1019

## Lazurovací impregnační laky REMMERS pro vnitřní a venkovní použití

<b>SLABOVRSTVÉ IMPREGNAČNÍ LAZURY s obsahem účinných látek, tvořící polomatný povrch</b>				
REMMERS HK - lasur (3 v 1)	0,75L	ODSTÍN: hemlock, dub světlý, dub rustální, borovice, pinie, mahagon, kaštan, ořech, teak, palisandr. <b>UPOZORNĚNÍ:</b> odstín hemlock a bezbarvá lazura nesmí být vystavena UV záření	ks	330
REMMERS HK - lasur (3 v 1)	2,5L		ks	910
REMMERS HK - lasur (3 v 1)*	5L		ks	1641
REMMERS - UV+ LAZURA	0,75L	Odstín: transparentní s UV složkou	ks	335
REMMERS - UV+ LAZURA	2,5L		ks	941
REMMERS - UV+ LAZURA *	5L		ks	1698
REMMERS Hartwachs Siegel HWS 112	1L		bezbarvý	ks
Spotřeba: 1 litr pokryje 10 - 12 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry				

## Terasové oleje SCANDICARE

<b>SLABOVRSTVÉ IMPREGNAČNÍ LAZURY s obsahem účinných látek, tvořící polomatný povrch</b>				
Terasový olej - čirý	1 L	Přípravek se nanáší štětcem nebo válečkem, první vrstva na suchý podklad a po té další vrstvy metodou mokrá do mokrého. <b>Přebytečný olej setřít suchým hadříkem.</b> Nátěr je zcela proschlý za 24 - 48 hod.	ks	451
Terasový olej - čirý	3 L		ks	1333
Terasový olej - tmavý	1 L		ks	483
Terasový olej - tmavý	3 L		ks	1383
Spotřeba: 1 litr pokryje 5 - 6,5 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry s odstupem 15 - 30 min.				

ceny uvedeny bez DPH ; \*pouze na objednávku